



FICHA TECNICA

Revestimiento Liso

Descripción	Revestimiento liso mate a base de resinas acrílicas.
Usos	Exterior Revestimiento Liso de Bruguer formulado especialmente para la protección y decoración de albañilería en exterior y fachadas a la cal. Su gran transpirabilidad, adherencia y la poca tensión superficial de su película una vez seca favorece su aplicación sobre superficies pulverulentas.
Propiedades	• Acabado mate • Impermeable al agua: protegiendo a la superficie de la humedad y de los daños ocasionados por la lluvia. • Transpirable: permite "respirar" a las paredes, evitando condensaciones internas. • Con conservante antimoho • Buena opacidad y rendimiento. • Flexible: minimiza la aparición de microfisuras. • No se notan los repasos • Fácil aplicación, no salpica • Listo al uso
Colores y tamaños	Blanco (4 L- 25 kg L)
Características técnicas	<u>Composición</u> Vehículo fijo: Copolímero acrílico estirenado Pigmentos: Dióxido de Titanio y cargas minerales seleccionadas. Disolvente: Agua. Aspecto: Mate Densidad: 1,69 ± 0,04 g/ml Secado a 23ºC: 30 minutos. Repintado a 23ºC: Después de 3 horas. La temperatura ambiente y la humedad relativa del aire influyen en el tiempo de secado. Rendimiento teórico: 8 – 10 m²/ litro Valor COV: Valor límite en UE para este producto (cat. A/c): 40 g/l (2010). Este producto contiene un máximo de 35 g/l COV.
Certificaciones y ensayos	• Transpirable : V2 (Norma UNE-EN 1062) • Impermeable: W2 (Norma UNE-EN 1062) • Resistente a rayos UV según UNE 48244.
Modo de empleo	<u>Condición de aplicación</u> Útiles de aplicación: Brocha, rodillo o pistola Disolvente: Agua Dilución: Para brocha y rodillo diluir al 5% con agua. Para pistola diluir convenientemente Limpieza de utensilios: Agua Temperatura de aplicación: Entre 5 y 35ºC

	Sistema de aplicación	
	Preparación previa	Elimínese por medios adecuados (cepillado, raspado, etc) los residuos de cemento, arena, yeso y todos los materiales que no tengan una buena adherencia en la superficie. Remover la pintura antes de su utilización.
	Superficies nuevas	Imprimar con una mano de Exterior Protect Imprimación. Aplicar dos capas de Exterior Protect Revestimiento Liso (diluido convenientemente). Respetar el tiempo de secado entre capa y capa.
	Superficies pintadas	Si la pintura antigua está en buen estado, elimine las partes de pintura que presenten mala adherencia o estén desconchados y procede como en superficies nuevas. Si la pintura antigua es al temple o a la cal, debe eliminarse o como mínimo imprimar con Exterior Protect Imprimación hasta conseguir un soporte firme.
	.	Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta Ficha Técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.
	Consejo Bruguer	Si la pintura antigua está en buen estado, No es aconsejable pintar a pleno sol o si se prevé lluvia .Si la superficie tiene mohos debe sanearse previamente. Al añadir agua a la pintura ésta pierde parte de sus propiedades iniciales de opacidad y protección. Por tanto, **asegúrese de aplicar un mínimo de dos capas para disfrutar de todos los beneficios que ofrece el producto.**
	Precauciones Presérvese el producto de las heladas. No pintar a temperaturas del soporte inferiores a los 5ºC ni superiores a los 35ºC.	
Información adicional	Instrucción de seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad
	Tiempo de almacenaje	24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35ºC.

Versión (mes/año): 02/15









Akzo Nobel Coatings, S.L. – C. Feixa Llarga 14-20 - 08040 Barcelona - España - Teléfono 93 484.25.00*
Sociedad Unipersonal Ins. Reg. Mer. de Barcelona, F. 78 **, T.** 37431**, H. nº** B-45052**, Inscrip.** 157 º **,- N.I.F. B-08218158**